Serie ***SCE*** centraline per pulizia maniche filtri

- **Gestiscono la sequenza di eccitazione delle elettrovalvole utilizzate per la pulizia delle maniche installate sui filtri**
- **Acquisiscono in automatico da 4÷72 elettrovalvole potendone regolare tempi di pausa/lavoro attraverso comandi graduati**
- **La tensione di eccitazione delle elettrovalvole è separata dalla rete di alimentazione e la centralina è costruita in conformità alle direttive europee 89/336 EEC e 93/68 EEC.**

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 24-115-230 Vac ± 10% (24 Vdc opzionale) 47-63 Hz ± 6%
- Protezioni con fusibile interno da 2 A non sostituibile - esterno da 4 A (raccomandato)
- Contenitore in policarbonato, frontalino trasparente con apertura incernierata
- Morsetti di connessione: da 2,5 mm²
- Grado di protezione IP 65, temperatura di lavoro -10 +50 °C

Comando Elettrovalvole

- Tensione di uscita indipendente dall'ingresso: 24-115-230Vac (24Vdc opzionale)
- Potenza massima EV: 50W 24-115Vac - 100W 230Vac
- Esclusione automatica EV non collegate o guaste con relè di allarme

Tempi e segnalazioni

- Tempi di lavoro da 0,2 a 15sec.
- Tempi di pausa da 1 a 1000sec.
- Tempi di post pulizia da 2 a 140min.
- Ingresso per comando remoto
- Segnalazione a Led per pausa/lavoro - presenza rete - ingresso remoto - post pulizia – allarme

CODICE	DIM. b. x h. x p.	PESO	Nr. EV
SCE4	145x195x80mm	1,2Kg	4
SCE8	145x195x80mm	1,2Kg	8
SCE12	280x280x130mm	1,8Kg	12
SCE24	280x280x130mm	2,2Kg	24
SCE36	280x280x130mm	2,4Kg	36
SCE48	380x280x130mm	2,6Kg	48
SCE60	380x280x130mm	2,8Kg	60
SCE72	380x280x130mm	3,0Kg	72

CE ADEL system

distribuito da: FLUID *processing* Srl misura automazione controllo
via S.S. Faustino e Giovita 1/3 Sorbolo PR tel 0521 690655
e-mail: info@fluidprocessing.it web: www.fluidprocessing.it